



Quick-Step® BASIC PLUS

QSUDLBP15
QSUDLBP60



LAMINATE *Parquet*




Descripción del producto : Quiero una solución asequible

Antes de colocar su suelo Quick-Step®, debe instalar un subsuelo. Un subsuelo idóneo proporciona la base estable que su suelo de calidad se merece y, asimismo, aísla contra el ruido y las altas temperaturas. El subsuelo Quick-Step® proporciona la máxima comodidad para su suelo Quick-Step® gracias a su estructura tricapa. Todas las capas de subsuelo Quick-Step:

- nivelan las irregularidades,
- protegen frente a la humedad ascendente y;
- son adecuadas para la calefacción por suelo radiante.

El subsuelo Basic Plus posee una estructura tricapa y cada capa tiene una función específica para maximizar la comodidad de su suelo Quick-Step®. (Capa protectora, zona de confort, zona de nivelación).

	QSUDLBP15	QSUDLBP60
Contenido	1 rollo = 15 m ²	1 rollo = 60 m ²
Dimensiones	15.96m x 0.94m	63.83m x 0.94m
Grosor	2 mm	2 mm
Peso (1pc)	1,810 kg	7,200 kg
Cantidad Paleta	20 piezas	6 piezas
Dimensiones paleta (l x b x h)	1200 x 800 x 1150 mm	1200 x 800 x 1150 mm
Peso (Paleta)	44,6 kg	41,4 kg



Ideal para suelos con sistema Uniclic



La superficie suave de la capa protectora permite que el suelo laminado se expanda y se contraiga con más facilidad (la madera está viva). Además, esta superficie suave evita que el subsuelo se quede aprisionado entre la lengüeta y la ranura de las planchas en el momento de la instalación.



Sonido de reflexión

El ruido que se oye en una estancia cuando se camina sobre el suelo.

Resultado

- **Resultado:** **
- **Norma:** Norma interna de la empresa
- **Instituto:** En la empresa

Explicación

La zona de confort está compuesta por espuma de poliolefina con una estructura de celdas cerradas especialmente desarrollada para Quick•Step®. Esta capa siempre vuelve a su estado original después oprimirse, lo que significa que garantiza un contacto óptimo con el suelo laminado y evita los molestos sonidos por impacto.



Sonido de transmisión


El sonido que se transmite a través del suelo y que puede ser molesto para los vecinos del piso inferior.

Resultado

- **ΔLw (dB):18-19dB**
- **Norma:** norma ISO 140-8.
- **Instituto:** FCBA

Explicación

La estructura en nido de abeja reduce las ondas sonoras bajo el suelo (que pueden resultar molestas para los vecinos de la planta inferior).



Características de impermeabilidad

Protección contra la humedad ascendente.

Resultado

- **Resultado:** Sd Value >100 m
- **Norma:** EN 12086

Explicación

Esta capa protectora ofrece una barrera adicional para proteger su suelo Quick•Step® de la humedad ascendente. La capa protectora se integra en el subsuelo, por lo que no hay necesidad de instalar una capa antihumedad adicional.



Resistencia térmica

Apto para habitaciones con calefacción por suelo radiante.

Resultado


- **Resultado:** Valor R: 0.066 m²K/W.
- **Norma:** EN 12664
- **Instituto:** En la empresa

Explicación

El subsuelo Basic Plus de Quick•Step® es apto para su uso en habitaciones con calefacción por suelo radiante. Al calentarse, no emite malos olores ni desprende sustancias nocivas.

QSUDLBP15/60		EPLF Min.	EPLF Adv.
PC (EN 16354:2018)	1,4 mm	> 0,5 mm	
CS (EN 16354:2018)	27 kPa	> 10 kPa	> 60 kPa
CC (EN 16354:2018)	2 kPa	> 2 kPa	> 20 kPa
DL25 (EN 16354:2018)	> 10.000	> 10.000	> 100.000
RLB (EN 16354:2018)	140 cm	> 50 cm	> 120 cm
SD (EN 16354:2018)	> 100 m	> 75 m	
IS (EN 16354:2018)	18 dB	> 14 dB	> 18 dB
R (EN 16354:2018)	0,066 m ² K/W	> 0,15m ² K/W	

Instrucciones



- Desenrolle el subsuelo con la película impermeable hacia arriba y el logo de Quick•Step® en la parte inferior. Coloque las tiras de subsuelo paralelas a la dirección de colocación de su suelo Quick•Step®.
- Coloque la primera hilera de subsuelo con una lengüeta de 2 cm apoyada contra la pared
- Coloque la hilera siguiente con la lengüeta junto a la primera. Retire la tira adhesiva de la primera hilera y pegue la lengüeta de la segunda hilera sobre la parte adhesiva.
- Asegúrese de que el subsuelo está perfectamente colocado sin ranuras y de que las lengüetas están pegadas correctamente.



La utilización de accesorios que no pertenezcan a la marca Quick•Step® puede estropear el suelo Quick•Step®. En tal caso, la garantía Quick•Step® quedará sin validez. Por tanto, le recomendamos que utilice única y exclusivamente las soluciones Quick•Step®, puesto que han sido especialmente diseñadas y probadas para ser utilizadas con paneles de suelos Quick•Step®.